


 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 1 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Decoder 2D-Plus : Utilizzo di strutture dati vantaggiose		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		



Strutture dati interpretate dal Decoder 2D-Plus e vantaggiose nell'utilizzo del codice grafico bidimensionale

Release	Data	Modifiche effettuate	Redatto (acronimo)	Approvato (acr. Pm)
0.1	30/06/2009	Versione iniziale;	ESP	
0.2	07/07/2009	Seconda revisione;	ADI	SFN
0.3	14/07/2009	Cambio Commessa e titolo del documento; rivisitazione struttura del testo;	SFN	n.a.
1.0	13/08/2009	Riscrittura "garanzia integrità ed autenticità" nel caso XML/XSL; strutture CSS ed FO;	SFN	n.a.
1.1	24/08/2009	Cod.Appl. FO Ibex ed FO Standard; inserimento paragrafo "generazione PDF" con CSS ed FO;	SFN	n.a.
1.2	09/09/2009	Note esplicative nell'uso dei file multipli (5.2.1.3); correzioni nel Formato <i>XML/XSL-FO with PKCS#7</i> (5.2.3); correzioni nel capitolo Generazione di un file PDF (5.4)	SFN	n.a.
1.3	05/11/2009	Nuovo InfoApp; utilizzo di xsl:param, per la generazione concorrente di file PDF a partire da file XSL-FO; riserva dei codici 207/208; spiegazione dell'uso di FO standard con renderizzatore proprietario	SFN	n.a.
1.4	19/01/2010	Introduzione all'uso del namespace nei file XML	ESP	SFN
1.5	08/02/2010	Diverse modifiche nella parte relativa XML/XSL-FO	ESP	SFN

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 2 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

SOMMARIO

1	DEFINIZIONI E ACRONIMI.....	3
2	DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO.....	3
3	SCOPO DEL DOCUMENTO.....	4
4	STRUTTURE DATI GESTITE.....	5
4.1	CODICI PER FORMATI PROPRIETARI	5
4.2	CODICI PER FORMATI STANDARD	5
4.3	TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI APPLICAZIONE	6
5	DESCRIZIONE CODICI APPLICAZIONE	8
5.1	FORMATI PROPRIETARI: UTILIZZO	8
5.2	FORMATI STANDARD: UTILIZZO	8
5.2.1	<i>Formato XML/XSL (CodAppl 194, 195, 199, 205): GENERALITÀ</i>	<i>9</i>
5.2.1.1	Garanzia sull'integrità ed autenticità dei file XSL e dei file esterni	9
5.2.1.2	Semplice gestione nomi file per XML/XSL.....	11
5.2.1.3	File multipli.....	12
5.2.2	<i>Formato XML/XSL-CSS with PKCS#7 (Codice Applicazione 194, 195)</i>	<i>13</i>
5.2.3	<i>Formato XML/XSL-FO with PKCS#7 (Codice applicazione 199, 205).....</i>	<i>14</i>
5.2.4	<i>Formato RTF/DOC (Codice applicazione 196, 197)</i>	<i>15</i>
5.2.5	<i>HTML with PKCS#7 (Codice applicazione 200).....</i>	<i>15</i>
5.3	FORMATO FILESYSTEM SECUREEDGE (CODICE APPLICAZIONE 198)	15
5.3.1	<i>Il linguaggio interno SecureEdge Scripting Language</i>	<i>17</i>
5.3.2	<i>Programmi associati al decoder2DPlus Richiamati da SESL)</i>	<i>18</i>
5.3.2.1	Creazione interattiva di grafici	18
5.3.2.2	Utilizzo di un semplice sistema di TextToSpeech.....	19
5.4	GENERAZIONE DI UN FILE PDF COMPENSIVO DI TIMBRO DIGITALE	19
5.4.1	<i>Trasformazione XSL-FO (uso della libreria FOP).....</i>	<i>20</i>
5.4.1.1	XML.....	20
5.4.1.2	XSL.....	20
5.4.1.2.1	Posizione del Timbro Digitale	20
5.4.1.2.2	Parametrizzazione del path delle immagini.....	21
5.4.1.3	Ambiente Client [in progress]	22
5.4.2	<i>Trasformazione XSL-CSS (ambiente SE XML2PDF).....</i>	<i>22</i>
5.4.2.1	XML.....	22
5.4.2.2	XSL.....	22
5.4.2.3	Formati Immagine da Utilizzare.....	25
5.4.2.4	Ambiente Client	25
5.4.3	<i>Uso del namespace http://www.timbrodigitale.org/TD_tags</i>	<i>25</i>
5.4.4	<i>RSA signature (in progress).....</i>	<i>28</i>

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 3 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		



1 DEFINIZIONI E ACRONIMI

Sigla	Descrizione
[l.r]	Last Release (questa sigla riportata a fianco di un documento ricorda che si fa riferimento all'ultima versione del documento stesso).
N.A.	Non Applicabile
SE	Secure Edge
SESL	Secure Edge Scripting Language
SEFS	Secure Edge File System

2 DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO

Specifiche del codice 2D Plus Specifiche tecniche del Codice 2DPlus [SE_T-05-0005] T I REL Specifiche 2DPlus [l.r].pdf
Procedure Operative Piattaforma PeS 2D-Plus® Guida alle procedure operative ed alle policy di sicurezza, nell'integrazione di una piattaforma 2D-Plus® [SE_T-07-0049] T I DST proc operative aPeS [l.r].pdf
Accesso all'Appliance αPeS 2D-Plus® Uso del servizio αPeS di generazione timbri digitali 2D-Plus® da parte di applicativi aziendali [SE_T-07-0049] T I DST Usage from applications [l.r].pdf
Decoder Plus® - User Guide Manuale utente del software Decoder 2D-Plus® [SE_T-07-0053] T I MAN User Guide [l.r].pdf

§

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 4 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		



3 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il codice bidimensionale 2D-Plus[®] gestisce dati binari in modo nativo ed è quindi indifferente alla semantica dei dati stessi; tuttavia, vi sono alcune strutture dati, che possono essere utilmente interpretate dal software Decoder 2D-Plus[®] dedicato alla decodifica, alla gestione e presentazione dei dati contenuti nel codice 2D-Plus[®] stesso.

Queste strutture dati possono essere utilizzate per descrivere e definire documenti e per poterli poi presentare nel modo più consono agli utenti.

Il presente documento spiega quali sono le strutture dati interpretate dal software di decodifica, descrive l'utilizzo di alcune applicazioni opzionali del Decoder 2D-Plus[®] utili per la visualizzazione di grafici e la conversione di testo in parlato ed inoltre descrive quali siano i formati e le condizioni necessarie affinché l'Appliance possa generare file PDF comprensivi del timbro digitale 2D-Plus[®].

§

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 5 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

4 STRUTTURE DATI GESTITE

All'atto della richiesta di creazione di un codice bidimensionale 2D-Plus[®], vengono forniti una serie di metadati i quali, opportunamente inseriti nel codice stesso, supportano la fase di decodifica, interpretazione e presentazione, operata dal software Decoder 2D-Plus[®].

In una infrastruttura basata sull'Appliance α PeS[™]; queste informazioni vengono inviate all'appliance secondo le modalità descritte nel documento:

[SE_T-07-0049] T I DST Usage from applications [l.r].pdf

Tra le varie informazioni presenti a livello configurazione, viene definito un Codice Applicazione identificativo univoco del tipo dato, con un range che va da 0 a 255.

§

4.1 CODICI PER FORMATI PROPRIETARI

I Codici Applicazione che vanno da 0 a 191 sono disponibili per identificare strutture dati/applicazione proprietarie; questi codici, sono resi univoci in quanto connessi al *Codice Cliente*, owner della licenza d'uso del software Core presente nell'Appliance α PeS[™]; per mezzo di questi codici, vengono identificati contenuti proprietari che possono essere sfruttati da applicazioni proprietarie, al momento della loro decodifica e presentazione.

NOTA: l'appliance è del tutto indifferente al formato ed al significato dei dati, che gli vengono passati per essere inseriti nel timbro digitale 2D-Plus[®] che viene generato; (*questa affermazione è sempre vera, ad esclusione del caso di creazione di un documento PDF da parte dell'appliance; vedi paragrafo 5.4*).



La capacità del codice 2D-Plus[®] di non essere dipendente dai dati, permette agli utilizzatori, di realizzare applicazioni che generano timbri digitali con contenuti assolutamente proprietari; in questi casi, il software di decodifica Decoder 2D-Plus[®], sarà comunque capace di recuperare i dati codificati all'interno del timbro digitale e potrà salvarli a disposizione dell'applicazione proprietaria che dovrà poi gestirli.

§

4.2 CODICI PER FORMATI STANDARD



I codici applicazione da 192 a 255 sono riservati a formati dati standard, a strutture dati per la firma digitale ed in casi particolari per altri tipi di firma elettronica.

Ci sono quindi una serie di formati che possono essere gestiti completamente dall'appliance e dal decoder.

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 6 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

4.3 TABELLA RIEPILOGATIVA CODICI APPLICAZIONE

Cod.Appl	Tipo dato	Descrizione
<i>da 0 a 191</i>	<i>Formati proprietary</i>	<i>I dati, se pur gestiti, non verranno in nessun modo analizzati dall'Appliance aPeS™ o dal Decoder 2D-Plus®;</i>
192	Reserved	
193	Reserved	
194 (C2)	XML/XLS-CSS	I dati sono in formato XML, con un riferimento (href) ad un file XSL-CSS che permette la formattazione e presentazione dei dati.
195 (C3)	XML/XLS-CSS with PKCS#7	Equivalente al codice applicazione 194; la struttura dati XML è firmata usando un formato PKCS#7 a norma legale;
196	RTF/DOC	I dati sono in formato Microsoft RTF;
197	RTF/DOC with PKCS#7	Equivalente al codice applicazione 196; la struttura dati RTF è firmata usando un formato PKCS#7 a norma legale;
198	FS Secure Edge	struttura dati complessa; vedi paragrafo 5.3;
199 (C7)	XML/XLS-FO (ext Ibex) with PKCS#7	I dati sono in formato XML, con un riferimento (href) ad un file XSL-FO <u>con estensioni Ibex</u> , che permette la formattazione e presentazione dei dati; la struttura dati XML è firmata usando un formato PKCS#7 a norma legale;
200	HTML with PKCS#7	Struttura HTML; la struttura dati html è firmata usando un formato PKCS#7 a norma legale;
201	<i>Data+RSA</i>	<i>work in progress</i> Struttura dati generica con firma elettronica RSA;
202	PDF with PKCS#7	File PDF; la struttura dati pdf è firmata usando un formato PKCS#7 a norma legale;
203	FO (Ext Ibex) with PKCS#7	I dati sono in formato FO, <u>con estensioni Ibex</u> , pronti per la formattazione e presentazione dei dati; la struttura dati FO è firmata usando un formato PKCS#7 a norma legale;
204	TXT with PKCS#7	File di testo; la struttura dati txt è firmata usando un formato PKCS#7 a norma legale;
205 (CD)	XML/XLS-FO with PKCS#7	I dati sono in formato XML, con un riferimento (href) ad un file XSL-FO standard, che permette la formattazione e presentazione dei dati; la struttura dati XML è firmata usando un formato PKCS#7 a norma legale;

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 7 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

206	FO with PKCS#7	I dati sono in formato FO standard, pronti per la formattazione e presentazione dei dati; la struttura dati FO è firmata usando un formato PKCS#7 a norma legale;
207	Reserved	
208	Reserved	
209	FS Secure Edge with PKCS#7	Equivalente al codice applicazione 198; la struttura dati è firmata usando un formato PKCS#7 a norma legale; (vedi paragrafo 5.3)



Nota: alcuni codici applicazione non verranno più supportati; tipicamente fanno riferimento a test interni, in genere senza la presenza della firma digitale.

Nota: Al momento il sw Decoder 2D-Plus presente sul client di verifica, gestisce i codici applicazione 205 e 206, che abilitano trasformazioni XML/XSL-FO standard, tramite il software di renderizzazione che gestisce i codici 199 e 203.

In questi casi, se si devono produrre documenti FO particolarmente complessi, si richiede di prestare molta attenzione alla fase di test, in quanto il renderizzatore dei codici 199 e 203 accetta delle particolari estensioni al linguaggio FO e potrebbe non essere totalmente coerente con lo standard.

Non appena sarà disponibile nel Decoder 2D-Plus, la procedura guidata per l'installazione dell'ambiente Java, la gestione dei codici 205 e 206 verrà effettuata tramite libreria FOP, che è dedicata allo standard W3C.

§

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 8 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

5 DESCRIZIONE CODICI APPLICAZIONE

Segue una descrizione dei Codici Applicazione, il formato interno ed una breve descrizione:

5.1 FORMATI PROPRIETARI: UTILIZZO

I dati inviati all'appliance, che devono essere elaborati secondo una configurazione che contiene un Codice Applicazione proprietario (valori da 0 a 191), sono soggetti esclusivamente alle seguenti operazioni: firma digitale, compressione, trasformazione in codice grafico 2D-Plus®.

Il software Decoder 2D-Plus®, una volta decodificato il codice grafico, eliminerà la compressione, ricostruendo così i dati originari; presentare le informazioni relative al firmatario all'utente che sta verificando il timbro digitale; chiederà quindi a quest'ultimo, dove salvare i dati estratti e quale nome dare al file.

Decoder 2D-Plus® preparerà una finestra di dialogo che permetterà di salvare i dati con un suffisso "CCCA", dove CC e CA ognuno di due digit esadecimali, rappresentano il Codice Cliente che ha creato i dati ed il Codice Applicazione che li può gestire.

Ad esempio, il timbro digitale creato da una azienda con Codice Cliente=44, che ha dei dati in formato proprietario con Codice applicazione=13, una volta decodificato genererà un file di nome "nome-di-file.2COD.

§



5.2 FORMATI STANDARD: UTILIZZO

Il timbro digitale 2D-Plus® apposto sui documenti, viene analizzato dal sw Decoder 2D-Plus®; questo software ha la capacità di:

- ☞ ricostruire le strutture dati contenute dal codice grafico;
- ☞ verificare l'integrità di una firma digitale (se presente), presentando i dati del firmatario e della Certification Authority che ha emesso il certificato X.509;
- ☞ presentare nella forma opportuna i dati presenti;

NOTA: quest'ultimo punto naturalmente dipende dal tipo di formato dati contenuto nel codice; di seguito vengono date indicazioni sui diversi formati.

§

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 9 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

5.2.1 FORMATO XML/XSL (CODAPPL 194, 195, 199, 205): GENERALITÀ

In questo caso i dati sono strutturati come file XML.

Anche se la struttura che stiamo per descrivere non è obbligatoria, tipicamente il file XML farà riferimento (href) ad una struttura XSL, che permette una trasformazione in un formato più facilmente interpretabile dei dati presenti nell'XML stesso: in genere verrà ricreato l'aspetto esteriore di un documento cartaceo.

È compito di chi realizza i file XML/XSL e si interfaccia con l'appliance, configurare correttamente il tutto per una corretta visualizzazione da parte del Decoder 2D-Plus®.

Si consideri quindi che in questo caso, il modello di presentazione dei documenti prevede l'utilizzo di un file XML a cui viene associato un XSL appositamente definito. A quest'ultimo possono essere poi collegate delle immagini o loghi utili alla visualizzazione del documento finale.

L'XML presente all'interno di un codice 2D-Plus®, sarà quindi un documento XML standard con l'unica differenza che inizialmente, avrà il riferimento esplicito all'XSL al quale deve venire associato per la creazione del documento finito:

```
<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="nomexsl.xsl"?>
<root_node>
    ...
</root_node>
```

Il file XSL, come vediamo dall'esempio di cui sopra, viene esplicitamente associato attraverso il tag *xml-stylesheet*.

In questo caso il nome dell'XSL in questione è *nomexsl.xsl*.



NOTA 1: E' necessario prestare particolare attenzione all'eventuale presenza di caratteri spuri all'interno dei file XML/XSL in quanto è stato riscontrato che numerosi editor sembrano inserirne soprattutto all'esterno dei Tag ed all'inizio del file.

NOTA 2: alla data attuale, la versione XSLT utilizzato è la 1.0

§

5.2.1.1 GARANZIA SULL'INTEGRITÀ ED AUTENTICITÀ DEI FILE XSL E DEI FILE ESTERNI

Il semplice riferirsi ad una struttura di stylesheet come quella XSL, presente all'esterno del file XML firmato, può comportare un basso livello di garanzia della fase di presentazione.

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 10 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

Il file XSL; potrebbe infatti essere diverso (corrotto o modificato) da quello pensato durante la creazione dell'XML, la qual cosa comporterebbe la creazione di un documento con un aspetto diverso da quello veramente voluto.

Allo scopo di attribuire all'intero processo di interpretazione dell'XML e di sua presentazione, gli stessi attributi che la firma digitale associa all'XML firmato --Integrità Autenticità e non ripudio-- viene raccomandata la modalità di richiamo href che segue:

```
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="nome_file.xsl?SHA1= B8D150 [...] 61DB5766E"?>
```

Questa modalità di richiamo href, è più che raccomandata, nell'uso di una struttura dati XML/XSL per un timbro digitale.

Diversamente dalla sintassi classica, si può notare che al *nome-di-file-XSL*, viene aggiunta la keyword “?SHA1” a cui viene associato il valore dell'hash del file XSL stesso.

Questa sintassi è coerente con quella dell'XML e non presenta problemi di interpretazione e permette la verifica dell'integrità del file XSL (vedi oltre), che verrà utilizzato per operare la trasformazione per la presentazione dei dati.

Questo approccio è fondamentale per dare la certezza che il documento finale presentato all'utente, sia esattamente quello voluto dal creatore del timbro digitale.

La presenza del parametro SHA1, obbliga il software Decoder 2D-Plus® ad operare una verifica di integrità sul file a cui questo digest si riferisce; naturalmente questa verifica avviene prima che il file XSL stesso possa essere utilizzato.

In caso di difformità del valore dell'hash calcolato, il software Decoder 2D-Plus® presenterà all'utente un messaggio di warning, avvisandolo della non integrità del file XSL stesso e non procederà alla costruzione del documento finale.

L'uso dei codici di hash per qualsiasi file esterno referenziato dall'XML, consente di accorgersi di modifiche, volontarie o meno, a cui possono essere stati sottoposti questi file.

Ad esempio, nella struttura dell'XML, potrebbe essere presente un nodo del tipo:

```
<foto>FotoTesserID.jpg</foto> <== modalità sconsigliata
```

Con la stessa logica di quanto suggerito per il file XSL, ed allo scopo di dare una corretta garanzia di certezza sul contenuto di questo file immagine (integrità ed autenticità), si raccomanda quindi di referenziare il nodo come segue:



```
<foto>FotoTesserID.jpg?SHA1=BB6058D1 [...] DF9906</foto>
```

Questa modalità, può inoltre essere utilizzata anche all'interno del file XSL, ogni volta che venga fatto un riferimento ed un elemento (file) esterno; ad esempio (caso XSL-CSS):

```

```

Sempre nella logica della garanzia certezza sul contenuto, dovrebbe essere trasformato in:

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 11 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

I codici hash presenti all'interno di un file XML firmato digitalmente e di cui si sia verificata l'integrità ed autenticità, sono di conseguenza verificati nella loro integrità ed autenticità; quindi se l'hash di un file XSL è integro ed autentico, sarà possibile verificare integrità ed autenticità del file XSL stesso ed in cascata di tutti gli eventuali altri riferimenti esterni referenziati, a cui sono stati associati i rispettivi valori di hash.

§

5.2.1.2 SEMPLICE GESTIONE NOMI FILE PER XML/XSL

Sebbene la costruzione di una coppia XML/XSL risulti piuttosto semplice, conviene definire da ora, una serie di modalità nella loro gestione.

Una volta creati, i file XSL devono essere messi a disposizione on-line ed il path name che contiene questi file deve essere pubblicato.

La prima volta che un utente prova a decodificare un nuovo timbro digitale, il cui contenuto XML faccia riferimento ad un XSL, il software Decoder 2D-Plus® supporterà l'utente per la ricerca di questo file, in locale ovvero in rete.

I dettagli sull'operatività del software Decoder 2D-Plus® relativamente ai file XSL, sono presenti nel documento:

Decoder 2D-Plus® User Guide



disponibile all'indirizzo http://www.secure-edge.com/Appliance_PeS/doc/

E' naturalmente importante che i file XSL, abbiano un nome identificativo che risulti quanto più univoco possibile.

Una semplice procedura consigliata per mantenere questa univocità, è quella che genera i nomi dei file XSL con una struttura come la seguente:

CCCA_nomedelfile_M.m.XSL con il seguente significato:

- | | |
|----|--|
| CC | Codice Cliente; 2 caratteri esadecimale; valore assegnato al momento del rilascio di una licenza del software Core sull'Appliance αPeS™;
Durante le fasi di test, è possibile utilizzare il codice 01 |
| CA | Codice Applicazione; 2 caratteri esadecimale; attualmente può rientrare nei casi:
C2 XML/XLS-CSS |

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 12 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

	C3 XML/XLS-CSS with PKCS#7
	C7 XML/XLS-FO (Ext Ibex) with PKCS#7
	CD XML/XLS-FO (standard) with PKCS#7
nomedelfile	è il nome del file che può contenere esclusivamente caratteri alfanumerici e il punto, il trattino o il “trattino basso”, ovvero '.' (dot), '-' (minus), '_' (underscore) e deve contenere una sola volta “.xml”; il carattere spazio (blank) non è abilitato.
M.m	major.minor number; espressi in decimale; è la versione del file

In questo modo sarà facile gestire XSL di documenti simili anche con differenti versioni in contemporanea.

Naturalmente questo metodo può essere applicato anche ad altri tipi di file referenziati, come immagini, loghi etc...

§

5.2.1.3 FILE MULTIPLI

Si ricorda che un file XSL può avere la necessità di altri file a cui fa riferimento: ad esempio le immagini.



In questo caso, non c'è più solo un file da gestire, ma un gruppo di file.

La soluzione consigliata e gestita dal sw Decoder 2D-Plus® in modo totalmente trasparente per l'utilizzatore, è quella di creare un file compresso tipo ZIP, all'interno del quale vengono inseriti sia il file XSL che tutti i file ad esso necessari.

Questo file zip, deve essere prodotto in modo tale che:

- ♦ scompattandolo, il file XSL principale -quello referenziato dal tag href, all'interno del file XML- deve essere nella root del filesystem del file .zip;
- ♦ il nome del file .XSL principale deve coincidere con il nome indicato nel tag `<?xml-stylesheet type=[...] href= ...` contenuto nel file XML presente nel timbro digitale;
- ♦ eventuali file esterni referenziati dal file XSL, possono trovarsi nella root del filesystem del file .zip, ovvero in una delle sottodirectory presenti;
- ♦ il nome del file ZIP, deve essere lo stesso nome del file XSL referenziato nel tag href= presente nella struttura XML
- ♦ questo file deve avere il suffisso composito “.XSL.ZIP”

In presenza di un file .XSL.ZIP, il parametro SHA1 presente nel tag href, sarà relativo a questo file: sarà compito del sw Decoder 2D-Plus®, l'onere di interpretare in modo corretto questo parametro.

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 13 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

Riprendendo la sintassi precedente, la struttura dati ZIP contenente il file XSL ed altri file ad esso necessari, sarà un file con nome:

CCCA_nomedelfile_M.m.XSL.ZIP

Come detto, il file XML continuerà a fare riferimento ad un file ".XSL", in questo modo:

```
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="CCCA_nomedelfile_M.m.xsl?SHA1=984C[...]87EF"?>"?>
```

mentre la verifica dello SHA1, sarà fatta utilizzando il file:

"CCCA_nomedelfile_M.m.xsl.zip"

La gestione del file ".ZIP" è completamente trasparente all'utente ed all'ambiente XML e demandata totalmente al software Decoder 2D-Plus®.

I dettagli sull'operatività del software Decoder 2D-Plus® relativamente ai file XSL, sono presenti nel documento:

Decoder 2D-Plus® User Guide

disponibile all'indirizzo http://www.secure-edge.com/Appliance_PeS/doc/

§

5.2.2 FORMATO XML/XSL-CSS WITH PKCS#7 (CODICE APPLICAZIONE 194, 195)

La coppia XML/XSL-CSS permette di creare documenti utilizzando, per la renderizzazione del documento stesso, la sintassi XHTML/CSS.

L'XSL, scritto in modalità XHTML/CSS, oltre a tutta la sintassi XSLT, potrà includere per la renderizzazione del documento tutto quello che riguarda XHTML e CSS.



Il software Decoder 2D-Plus® consente di presentare il contenuto del timbro digitale, elaborando una trasformazione XSLT e generando un file HTML il quale viene presentato all'utente tramite l'utilizzo del viewer di Internet Explorer, all'interno di una finestra gestita dal software.

NOTA: il codice applicazione 194 (XML/XSL-CSS) non comporta la presenza di dati firmati. Pur essendo gestito dall'appliance e dal software di decodifica, questo tipo di struttura dati non permette i controlli sull'integrità ed autenticità di cui necessitano le applicazioni che richiedono un timbro digitale.

NOTA: il Cascading Style Sheets (CSS) è orientato alla presentazione di documenti scritti con markup language, tipicamente HTML; questo consente una certa facilità ed elasticità di processo a scapito però, del completo controllo tipografico e di formattazione.

Allo scopo di superare queste limitazioni può essere utilizzato il linguaggio FO (vedi par. 5.2.3).

§

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 14 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

5.2.3 FORMATO XML/XSL-FO WITH PKCS#7 (CODICE APPLICAZIONE 199, 205)

I codici 199 e 205, differiscono per il fatto che fanno riferimento a due trasformazioni FO differenti; l'applicazione 199 permette di gestire FO con estensioni Ibex, mentre l'applicazione 205 è aderente allo standard W3C.

La gestione delle estensioni Ibex permette la creazione di documenti complessi, che gli attuali renderizzatori standard FO (FOP) non sempre riescono a supportare; viene operata una trasformazione che genera un FO non completamente standard ed utilizzata una libreria proprietaria Ibex per la creazione dell'output finale.

Una trasformazioni FO standard, oltre ad alcune limitazioni nella struttura dei documenti finali, prevede tipicamente l'utilizzo del software "FOP" il quale anche lato client opera e necessita di un ambiente Java.

In ogni caso, la struttura dati che viene passata all'appliance ed inserita nel timbro digitale è un file XML (all'interno di una busta crittografica PKCS#7), che fa riferimento, tramite *href*, ad un XSL-FO.


La coppia XML/XSL-FO permette la creazione (tramite trasformazione XSLT) di strutture dati in linguaggio FO; a sua volta questo linguaggio permette la generazione di documenti in svariati formati, con il completo controllo dell'impaginazione e la formattazione, anche di strutture documentali particolarmente complesse.

Da un file FO è quindi possibile generare documenti nei formati PDF, JPG, TIFF, PNG, rtf, postscript, SVG, a partire dai dati (XML) e da un descrittore di Layout / Contenuti (XSL-FO).



NOTA: per l'utilizzo del codice applicazione 205 XML/XSL-FO, vedi la nota in fondo alla Tabella presente al par. 4.3 .

La generazione del documento finale avviene tramite 2 passaggi ben definiti: da XML / XSL-FO a FO e da FO al formato prescelto.

Ad esempio, il processo XSLT (la trasformazione) inserisce i dati estrapolati dall'XML ed interpreta la parte XSL, mettendo il risultato finale in un file FO. Il secondo step interpreta il file FO per renderizzarlo come PDF.



Il software Decoder 2D-Plus[®] consente di presentare il contenuto del timbro digitale, elaborando una trasformazione XMLT e generando dal file FO risultante, un file PDF; questo a sua volta viene presentato all'utente tramite un Adobe Acrobat Reader, all'interno di una finestra gestita dal software.

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 15 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

5.2.4 FORMATO RTF/DOC (CODICE APPLICAZIONE 196, 197)

La struttura dati che viene passata all'apppliance ed inserita nel timbro digitale viene interpretata dal decoder come Rich Text Format, il formato dati Microsoft, orientato alla condivisione multiplatforma di documenti.

Al contrario del formato DOC, per sua natura l'RTF non può contenere *Presentation Corruption Agent*, come ad esempio le macroistruzioni; questo rende il suo utilizzo coerente con i requirement legali.

Il software Decoder 2D-Plus[®] può nativamente presentare il file RTF, all'interno di una finestra, in modalità *non modificabile*.

NOTA: il codice applicazione 196 (RTF semplice) non comporta la presenza di dati firmati. Pur essendo gestito dall'apppliance e dal software di decodifica, questo tipo di struttura dati non permette i controlli sull'integrità ed autenticità di cui necessitano le applicazioni che richiedono un timbro digitale.

§

5.2.5 HTML WITH PKCS#7 (CODICE APPLICAZIONE 200)

La struttura dati che viene passata all'apppliance ed inserita nel timbro digitale è un file in formato HTML sempre firmato digitalmente (all'interno di una busta crittografica PKCS#7).

Il software Decoder 2D-Plus[®] può nativamente presentare questo file tramite la visualizzazione di Internet Explorer, all'interno di una finestra gestita dal software.

§



5.3 FORMATO FILESYSTEM SECUREEDGE (CODICE APPLICAZIONE 198)

Il Codice Applicazione 198 è stato pensato per permettere una elaborazione complessa dei dati contenuti nel Timbro Digitale.

In questo caso infatti il contenuto del timbro digitale 2D-Plus[®] è un file compresso di tipo ZIP, il quale a sua volta contiene almeno un file di nome [start.sesl](#) ed uno o più file, oggetto della elaborazione successiva.

Dopo la decodifica del timbro digitale, il software Decoder 2D-Plus[®] estrarrà temporaneamente tutti i file contenuti al suo interno.

Una volta fatto questo, Decoder 2D-Plus[®] aprirà il file [start.sesl](#), che contiene in formato ASCII una serie di comandi che il software può interpretare.

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 16 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

Il suffisso .sesl, sta per “Secure Edge-Scripting Language”; di seguito l’elenco dei comandi disponibili e la loro sintassi:

;<commento>	Commento che non viene interpretato
Mkdir <nome_directory>	Crea una directori di nome <nome_directory>
Copy <from> <to>	Comando di copia file
Del <nome file>	Cancella il file <nome file> ATTENZIONE non viene fatto nessun controllo sul file da cancellare
Message <msg>	Mostra a video un messaggio
Speech <file.txt>	Vocalizza <file.txt> invoca <i>VoiceTextAPISimple.exe</i>, parte del package Decoder 2D-Plus[®], controllando la sua integrità tramite SHA1: se il controllo dà esito negativo, il programma non viene eseguito. Nota: devono essere installate le Microsoft SAPI 4.0 ed il relativo engine in italiano;
Graph <filegraph.xml>	Invoca <i>textgraph.exe</i>, parte del package Decoder 2D-Plus[®], controllando la sua integrità tramite SHA1: se il controllo dà esito negativo, il programma non viene eseguito. Vedi la sintassi di filegraph.xml nel paragrafo 5.3.2.1
Show <file.xml>	Mostra a video un file xml, interpretandolo come se fosse stato decodificato a partire dal timbro digitale.



§

Un esempio di file start.sesl:

```

; analisi vendite trimestrali
; -----
mkdir 1stqrt
copy relazionetrimestre.txt 1stqrt\
copy dativendite.txt 1stqrt
message fatto!
speech "1stqrt\relazionetrimestre.txt"
graph "1stqrt\dativendite.txt"
; finito

```

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 17 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

Una volta completata l'esecuzione del file start.sesl, Decoder 2D-Plus[®] elimina tutti i file precedentemente estratti del file ZIP.

§

5.3.1 IL LINGUAGGIO INTERNO SECUREEDGE SCRIPTING LANGUAGE

Ogni file system SE deve contenere un file denominato start.sesl in cui sono presenti comandi del Secure Edge Scripting Language. E' consigliabile terminare con un comando DoShow in modo da mostrare a video i documenti estratti dal FSSE. Di seguito la lista dei comandi disponibili:

Lista dei comandi disponibile e loro sintassi:

Commento che non viene interpretato

; <commento>

Comando creazione directory

mkdir <directory>

Comando copia file

copy <from> <to>

Comando cancellazione file (Attenzione questo comando non esegue alcun controllo sul file da cancellare!)

del <nome file>

Mostra a video un messaggio

message <message text>

Vocalizza il file (devono essere installate le Microsoft SAPI 4.0 ed il relativo engine in italiano)

speech <file name .txt>

Questo comando invoca il file *VoiceTextAPISimple.exe* controllando tramite SHA1 se il file è stato cambiato, in quel caso non viene eseguito nulla.

Mostra a video un grafico utilizzando i seguenti dati e settaggi



graph <file name xml>

Questo comando invoca il file *textgraph.exe* controllando tramite SHA1 se il file è stato cambiato, in quel caso non viene eseguito nulla. Il file xml in input deve rispettare la sintassi del paragrafo 5.3.2.1.

Mostra a video il file interpretandolo

show <file name xml> (per ora gestisce solo file xml, ma nelle prossime versioni permetterà il riconoscimento di diversi formati secondo quanto prevede il Decoder 2D-Plus[®])

§

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 18 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

5.3.2 PROGRAMMI ASSOCIATI AL DECODER2DPLUS RICHIAMATI DA SESL)

Di seguito una breve descrizione degli applicativi opzionali del Decoder 2D-Plus®.

Questi applicativi sono utilizzati dal decoder, solo dopo che questo si sia accertato della loro integrità ed autenticità.

5.3.2.1 CREAZIONE INTERATTIVA DI GRAFICI

La creazione di grafici contenuti nel tag 2DPlus è ottenuta utilizzando un programma apposito denominato *textgraph.exe* realizzato per la piattaforma Windows che sfrutta un file XML come dati di input.

Per cambiare il tipo di grafico, il nodo da modificare nell'xml è `<tipo_graf>tipo</tipo_graf>` .

Attualmente vengono gestiti i seguenti tipi di grafico:

- Bar = Istogramma
- FastLine = Grafico a linea veloce
- Area = Grafico ad area

Per configurare tutti i valori del grafico utilizzare il tag principale `<grafico>dati</grafico>`.

Il tag `<punto>tag x ed y</punto>` identifica il singolo punto da mostrare coordinate x,y

Il tag `<x>valore</x>` è il valore numerico della X.

Il tag `<y>valore</y>` è il valore numerico della Y.



Il tag `<desc_x>stringa</desc_x>` l'etichetta per l'asse X.

Il tag `<desc_y>stringa</desc_y>` l'etichetta per l'asse Y.

Di seguito un esempio:

```
<?xml version="1.0"?>
<grafico>
  <titolo>Prova di un grafico letto da XML</titolo>
  <desc_x>Secondi</desc_x>
  <desc_y>Dati</desc_y>
  <tipo_graf>FastLine</tipo_graf>
  <punto>
    <x>10</x>
    <y>50</y>
  </punto>
</grafico>
```

§

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 19 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

5.3.2.2 UTILIZZO DI UN SEMPLICE SISTEMA DI TEXTTOSPEECH

VoiceTextAPISimple.exe è l'applicazione invocata dal comando *speech* del SESL. Tale programma, sviluppato per la piattaforma Windows, è in grado di vocalizzare un file di testo tramite le Microsoft Speech API. 4.0 (tale pacchetto deve obbligatoriamente essere correttamente installato pena il mal funzionamento dell'applicazione VoiceTextAPISimple.exe)

§

5.4 GENERAZIONE DI UN FILE PDF COMPRENSIVO DI TIMBRO DIGITALE

Il software presente nell'appliance, in genere non entra in merito alla presenza di un riferimento a file XSL, da parte di una struttura dati XML, ma c'è una eccezione: quando la configurazione invocata richiede, oltre firma e la creazione di un timbro digitale 2D-Plus[®], anche la creazione di un file PDF, che sarà l'unico oggetto che l'appliance restituirà all'applicazione chiamante.

In questo caso, il software presente nell'appliance, dopo aver generato l'immagine che rappresenta il timbro digitale, governerà una trasformazione XSL (CSS ovvero FO), per generare il file PDF del documento finale.

In questo file PDF, viene inoltre inserito il timbro digitale precedentemente generato; la posizione di questa immagine all'interno del file PDF è una informazione presente nella configurazione utilizzata; a sua volta questa l'ha prelevata dal file XSL, quando questo è stato originariamente caricato nell'appliance stesso.

L'appliance necessita quindi di avere il file XSL all'interno della sua area operativa, sia nel caso di una trasformazione CSS che nel caso FO; in caso di mancanza del file XSL, viene restituito un codice di errore.



I dettagli relativi alla gestione delle configurazioni da parte del PAdm, sono presenti nei documenti:

Procedure Operative Piattaforma PeS 2D-Plus[®]

Manuale dell'Amministratore Appliance aPeS[™] - PAdm

disponibile all'indirizzo http://www.secure-edge.com/Appliance_PeS/doc/

§

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 20 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

5.4.1 TRASFORMAZIONE XSL-FO (USO DELLA LIBRERIA FOP)

5.4.1.1 XML

L'XML deve essere un documento XML standard well formed, con il consueto riferimento interno al foglio di stile (href) che in questo caso deve essere un XSL-FO standard.

L'appliance viene richiamato sempre con il codice applicazione 205 (XML/XSL-FO with PKCS#7); la differenza viene fornita dalla configurazione utilizzata, nella quale deve essere presente la richiesta di attivazione della funzione di generazione di file PDF.

In questa condizione l'appliance, invece di un timbro digitale 2D-Plus, restituisce il documento finale in formato PDF, al cui interno è presente il timbro digitale.

§

5.4.1.2 XSL

Quando nella configurazione è presente la richiesta di generazione di file PDF, un file XSL coerente con la trasformazione desiderata, deve essere precaricato nell'Appliance stesso.

Anche in questa situazione, quando insieme al file XSL devono essere presenti altri file di supporto, deve essere utilizzato un file.XSL.ZIP, con le regole già indicate nel paragrafo 5.2.1.3.



5.4.1.2.1 POSIZIONE DEL TIMBRO DIGITALE

Naturalmente, nel file XSL, deve essere presente la specifica FO della posizione grafica, in cui dovrà essere inserito il timbro digitale creato, ma c'è un'altra informazione importante da inserire obbligatoriamente: il *rettangolo di contenimento* dell'immagine del Timbro Digitale.

Infatti, mentre il processo che elabora un file FO e crea il documento finale, ha la capacità di elaborare i metadati presenti in una immagine PNG e ricavarne, ad esempio, le dimensioni esatte ed il numero di punti per pollice, il swCore dell'appliance, ha la necessità di conoscere in anticipo, la grandezza massima (rettangolo di contenimento) dell'immagine del Timbro Digitale, che andrà poi inserita nel documento.

Sarà quindi necessario specificare nell'XSL-FO, queste informazioni, naturalmente secondo la sintassi FO; solo a titolo di esempio, si potrà quindi scrivere:

```
<fo:block margin-top="3.5cm" margin="0pt">
  <fo:external-graphic>
    <xsl:attribute name="src " width="xxx" height="yyy" />
    <xsl:text>TimbroDigitale.jpg</xsl:text>
  </xsl:attribute>
</fo:external-graphic>
</fo:block>
```

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 21 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

Le proprietà "width" ed "height" sono opzionali e possono essere espresse in:

- Centimetri -> es: *width="6cm"*
- Millimetri -> es: *height="75mm"*
- Pixel -> es: *width="200px" height="105px"* *u.m. attualmente non supportata*
- Pollici -> es: *width="5in"* *u.m. attualmente non supportata*

NOTA: è fondamentale che il nome del file immagine, sia scritto esattamente come nell'esempio:

TimbroDigitale.jpg

5.4.1.2.2 PARAMETRIZZAZIONE DEL PATH DELLE IMMAGINI

L'appliance opera in parallelo, su più richieste di timbro digitale contemporanee e questo comporta alcune concorrenze interne, su risorse condivise.

Allo scopo di mantenere correttamente gestite una serie di file ed immagini, è necessario che all'interno del file XSL di trasformazione, esista la dichiarazione che segue:

```
<xsl:param name="PeS_tag_baseoloc" select=""/></xsl:param>
```

Il tag *xsl:param* è un *top-level element* e va inserito quindi negli elementi generali ad inizio del file XSL:



In quanto *top-level element* rappresenta una dichiarazione di variabile globale, che è visibile dovunque nella struttura XSL.

Il tag *xsl:param* deve essere utilizzato ogni volta che si riferenzia un elemento esterno al file XSL; questo vale in special modo per le eventuali immagini referenziate; ad es., considerando la dichiarazione precedente:

```
<fo:external-graphic>
  <xsl:attribute name='src'>
    url(<xsl:value-of select='$PeS_tag_baseoloc' /> <xsl:value-of select='logo-del-comune.png' />)
  </xsl:attribute>
</fo:external-graphic>
```

La dichiarazione iniziale del parametro "PeS_tag_baseoloc", come parametro "vuoto" e la modalità utilizzata per costruire i reference all'immagine del logo, permettono di gestire contemporaneamente, sia l'ambiente appliance nella fase di costruzione del PDF iniziale, sia l'ambiente decoder presente sul client, nel momento in cui venga operata la trasformazione XML/XSL-FO a partire del codice 2D-Plus® interpretato.

Il parametro "PeS_tag_baseoloc" deve essere utilizzato anche per l'immagine digitale "TimbroDigitale.jpg".

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 22 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

§

5.4.1.3 AMBIENTE CLIENT [IN PROGRESS]

L'utilizzo di un formato FO standard, prevede la presenza sul Client, di un ambiente Java, necessario ad operare con il software FOP.

Attualmente, pur non essendo implementata questa libreria, la presentazione di un documento a partire da strutture dati XML/XSL-FO, viene realizzata con l'uso di un renderizzatore proprietario.

NOTA: per l'utilizzo del codice applicazione 205 XML/XSL-FO nella generazione di un PDF, vedi la nota in fondo alla Tabella presente al par. 4.3 .

§

5.4.2 TRASFORMAZIONE XSL-CSS (AMBIENTE SE XML2PDF)

5.4.2.1 XML

L'XML deve essere un documento XML standard well formed, con il consueto riferimento interno al foglio di stile (href) che in questo caso deve essere un XSL-CSS con alcune estensioni necessarie alla formattazione di un documento anche multipagina, che verranno discusse di seguito.

L'appliance viene richiamato sempre con il codice applicazione 195 (XML/XSL-CSS with PKCS#7); la differenza viene fornita dalla configurazione utilizzata, la quale deve attivare la funzione di generazione di file PDF.

In questa condizione l'appliance, invece di un timbro digitale 2D-Plus, restituisce il documento finale in formato PDF, al cui interno è presente il timbro digitale.

§



5.4.2.2 XSL

Quando nella configurazione è presente la richiesta di generazione di file PDF, un file XSL coerente con la trasformazione desiderata, deve essere precaricato nell'Appliance stesso.

Anche in questa situazione, quando insieme al file XSL devono essere presenti altri file di supporto, deve essere utilizzato un file.XSL.ZIP, con le regole già indicate nel paragrafo 5.2.1.3.

Il file XSL richiamato dall'XML permette una trasformazione CSS; deve essere scritto utilizzando lo standard XHTML/CSS con l'aggiunta di alcuni tag particolari specifici dell'ambiente SE XML2PDF.

Tag speciali dell'ambiente Secure Edge XML2PDF:

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 23 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

in testa ai CSS v  aggiunta sempre la seguente propriet :

```
@page {
    margin:1cm;
}
```

Questa indica a XML2PDF la grandezza dei margini di pagina, e non influisce nella creazione dell'HTML renderizzato dal browser.

Le propriet  CSS del tag "Body" dovranno contenere la seguente:

```
body {
    ...
    line-height:90%;
}
```

Questo per garantire una corretta spaziatura fra le righe di testo durante la generazione del PDF.

La posizione grafica, in cui dovr  essere inserito il timbro digitale creato, segue le regole della sintassi utilizzata da CSS, ma c'  una informazione importante da inserire obbligatoriamente: il *rettangolo di contenimento* dell'immagine del Timbro Digitale.

Il swCore dell'appliance, ha infatti la necessit  di conoscere in anticipo, la grandezza massima (rettangolo di contenimento) dell'immagine del Timbro Digitale, che andr  poi inserita nel documento.

Sar  quindi necessario specificare nell'XSL-CSS, queste informazioni; si dovr  quindi indicare le propriet  della "img class" secondo la sintassi CSS:

```
.Pes_code_img {
    width:XXXpx;
    height:YYYpx;
    zoom:NN%;
}
```



Quindi, nella posizione ritenuta opportuna per l'inserimento del Timbro Digitale, andr  referenziata l'immagine del codice bidimensionale 2D-Plus[®], come segue:

```
.
```

NOTA1   fondamentale che i nomi utilizzati per "img class" e per "src" siano scritti esattamente come nell'esempio sopra indicato: **Pes_code_img** e **TimbroDigitale.gif**



NOTA2 I valori numerici da utilizzare nella "img class" indicano:

- **XXX**: la larghezza massima in pixel del bollo (non piu' piccolo di 404)
- **YYY**: l'altezza massima in pixel del bollo (non pi  piccolo di 30)
- **NN**: lo zoom, che deve valere

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 24 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

- 64% per una stampa a 150DPI;
- 32% per una stampa a 300DPI

§

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 25 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

5.4.2.3 FORMATI IMMAGINE DA UTILIZZARE

I formati immagine testati e funzionanti (quindi da adottare per evitare eventuali problemi) sono i seguenti:

- JPG
- GIF (senza trasparenza)

§

5.4.2.4 AMBIENTE CLIENT

L'utilizzo di un formato CSS, permette al software Decoder 2D-Plus[®] di presentare il contenuto del timbro digitale, elaborando una trasformazione XMLT e generando un file XHTML il quale viene presentato all'utente tramite la visualizzazione di Internet Explorer, all'interno di una finestra gestita dal software.

§

5.4.3 USO DEL NAMESPACE [HTTP://WWW.TIMBRODIGITALE.ORG/TD_TAGS](http://www.timbrodigitale.org/TD_tags)



L'utilizzo del namespace http://www.timbrodigitale.org/TD_tags permette al client de decodifica, Decoder 2D-Plus, una gestione più sofisticata e completa dei dati inseriti nella struttura XML; il suo uso non è tuttavia obbligatorio.

La struttura XML del namespace http://www.timbrodigitale.org/TD_tags è la seguente:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<TD:Global xmlns:TD="http://www.timbrodigitale.org/TD_tags">
  <!-- informazioni relativa al file XML -->

  <TD:XSL_Def>
    <!-- indirizzo download -->
    <TD:orig>http://www.secure-edge.com/xsl</TD:orig>
    <!-- tipo trasformazione -->
    <TD:type>CSS</TD:type>
  </TD:XSL_Def>

  <!-- informazioni relativa al codice 2D-Plus -->
  <TD:C2D-Plus>
```

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 26 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

```

<!-- Codice Applicazione -->
<TD:AppCode>199</TD:AppCode>

<!-- Codice Cliente -->
<TD:CstmeCode>1</TD:CstmeCode>

<!-- Codice Licenza -->
<TD:LicCode>018-09</TD:LicCode>

</TD:C2D-Plus>
</TD:Global>

```

L'utilizzo più immediato del namespace http://www.timbrodigitale.org/TD_tags, è quello relativo alla definizione dell'indirizzo di download del file XSL (ovvero .XSL.ZIP) associato tramite l'elemento `<TD:orig>`.

Se presente l'elemento `<TD:orig>`, la configurazione di default del Decoder-2DPlus relativa all'indirizzo da utilizzare per il download dei file XSL viene ignorata; al suo posto viene utilizzato il percorso indicato come attributo di questo elemento: tipicamente una URL.



Nell'esempio:

```
<TD:orig>http://www.secure-edge.com/xsl</TD:orig>
```

Questa caratteristica, permette una grande flessibilità sulla pubblicazione e collocazione dei file XSL, consentendo anche di specializzare per ogni tipo di XML, la URL da cui prelevare i file di supporto necessari.

Qualora il nodo `<TD:orig>` non sia presente all'interno della struttura XML, il Decoder-2DPlus si baserà sulle configurazioni di default presenti nel file *Decoder2DPlus.ini* e visualizzabili a video dal relativo Menu "Options".

Quando si utilizzano codici applicazione standard, gli altri nodi presenti nel namespace TD sono ridondanti, in quanto le informazioni che possono essere da loro dichiarate, fanno già parte della semantica del codice applicazione stesso; questi nodi, sono quindi dedicati a supportare una migliore gestione di codici applicativi proprietari.

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 27 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

Per utilizzare gli elementi di questo namespace in un documento XML, è naturalmente necessario dichiarare il namespace stesso: http://www.timbrodigitale.org/TD_tags.

Esempio:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Certificato>
  <TipoCert>Comune</TipoCert>
  <NumCert>00045</NumCert>
  <DatiPersonalizzati>
    <Nome>Mario</Nome>
    <Cognome>Rossi</Cognome>
    <Cap>00100</Cap>
    <Telefono>012345678</Telefono>
  </DatiPersonalizzati>
  <TD:Global xmlns:TD="http://www.timbrodigitale.org/TD_tags">
    <TD:XSL_Def>
      <TD:orig>http://www.comunedioizo.com/xsl</TD:orig>
    </TD:XSL_Def>
    <TD:C2D-Plus>
      <TD:AppCode>201</TD:AppCode>
    </TD:C2D-Plus>
  </TD:Global>
  <FooterNote>Documento Generato il XX-XX-XXXX alle XX:XX</FooterNote>
</Certificato>
```



Questo XML fa uso del namespace http://www.timbrodigitale.org/TD_tags associato al prefisso **TD**, come visibile nella parte in rosso del documento; inoltre vengono definiti gli attributi degli elementi:

"TD:Global/TD:XSL_Def/TD:orig"

"TD:Global/TD:C2D-Plus/TD:AppCode".

NOTA: alla data di pubblicazione del presente documenti, si richiede che il namespace http://www.timbrodigitale.org/TD_tags, **sia sempre dichiarato** associato al prefisso **TD**.

§

 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>	Descrizione commessa	pag. 28 di 28	 SECURE EDGE <small>your safety .net</small>
	Documenta per la realizzazione di documenti XML/XSL e programmi correlati		
	Nome del file di riferimento		
	[SE_T-07-0053] T I DST useful data structures [1.5].doc		

5.4.4 RSA SIGNATURE (IN PROGRESS)

Questo codice applicazione, prevede di realizzare una timbro digitale, contenente un file di dati compresso e firmato tramite algoritmo asimmetrico RSA.

La firma risultante, non è a norma legale; pur mantenendo le caratteristiche tecniche di Integrità, Autenticità e Non Ripudio, la sua struttura non risponde ne alla normativa italiana, ne a strutture dati standard quali PKCS#7.

La struttura dati scelta consente di ridurre al minimo i dati utilizzati; molto semplicemente:

<payload>_<ID-Cert>_<Signature>

<payload>: dati firmati

<ID-Cert>: identificativo (20 byte) del certificato di chiave pubblica del firmatario;

<Signature>: 1024 byte di firma RSA

Nota: il simbolo “_” (underscore) è utilizzato come separatore dei tre elementi;

